


DK50-PE

导轨端子 > 螺丝式

下载日期:2017-09-30版次:1.2



circuit diagram



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

M6, 600V , Green & Yellow color

一般资讯

产品概述	DIN rail terminal blocks , Grounding terminal blocks
产品类型	Grounding terminal blocks
产品颜色	Green/&/Yellow(default)
接线方式	Screw connection
固定方式	Rail mounting
产品层数	Single level
连接点数	2

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (Ⅳ/2)(V)	630
额定冲击电压 (Ⅱ/2)(KV)	8
额定冲击电压 (Ⅲ/2)(KV)	8
额定冲击电压 (Ⅲ/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	16
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	50
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	16
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	50
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	50
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	16
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	50
具有相同截面积的二根最大硬质导线横截面积 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根最大柔性导线横截面积 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线，最小管状裸端子 (mm ²)	16
具有相同截面积的二根柔性导线，最大管状裸端子 (mm ²)	16
螺纹规格	M6
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	Hex socket 5
螺丝刀规格	Hex socket 5
额定扭矩 (N.m)	7.9
剥线长度 (mm)	20~25
安装导轨	TS-35/TS-32
是否需要边盖	NO
是否接地	YES

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电压 (UL/CUL标准D组)(V)	600
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	6
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	2
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	6
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	1/0

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	115
最低工作温度 (°C)	-40



UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	2~1/0
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	2~1/0
额定电压C组 (V)	600
线径范围D组 (AWG)	2~1/0
额定电压D组 (V)	600

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	2~1/0
额定电压B组 (V)	600
线径范围C组 (AWG)	2~1/0
额定电压C组 (V)	600
线径范围D组 (AWG)	2~1/0
额定电压D组 (V)	600

图面

circuit diagram

认证



配件

	TS-35C 导轨终端盖 适用于TS-35轨道 产品为黑色 采用V2等级绝缘材料
	TS-32 导轨 适用于 DK / DK-PE 系列 产品材质为铁 长度为1000mm
	TS-35 导轨 适用于DK / DK-PEAK / AK-PEAK..P 系列 材质为铁 长度为1000mm
	TS-35/15 导轨 适用于DK / DK-PE系列 材质为铁 长度为2000mm
	TM28 标示牌 适用于 DK6S / DK6N / DK6N-PE / DK6D / DK6P / DK6 / DKTL6 / DKTD6 / DK4-TF(5X20) / DK4-TFLD(5X20) / PM6N / DK4N-TF(5X20) / DK10N / DK10D / DK10 / DK10-PE / DK10N-PE / DK16H / DK16-PE / DK16N / DK35H / DK35-PE / DK35N / DK50 / DK50-PE / DK95 / DK95-PE DK150 / DK240 / PPAC-16 / PPACV-16 / PPAC-16Z / PPAC-16AS / PPAC-25 / PPAC-25AS / PPAC-50 / PPAC-50AS / PPAC-95 / PPAC-95M / PPAC-95AS / PPAC-95MAS 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料