



DP4-TR

导轨端子 > 直插式

下载日期:2018-02-12版次:1.1



目录仅供参考，实际规格仍依照产品工程图面为准

产品介绍

600V, 30A , Grey(default)

一般资讯

产品概述	DIN Rail terminal blocks , Push-in design Terminal Block
产品类型	Push-in Design Terminal Block
产品颜色	Grey(default)
接线方式	Push in Design
固定方式	Rail Mounting
产品长度 (mm)	80.40
产品宽度 (mm)	6.10
产品高度 (mm)	36.50
产品层数	Single level
连接点数	4

材料信息

绝缘材料	PA66
绝缘材料组别	I
阻燃等级，符合UL94	V0
绝缘阻抗	>500MΩ at DC 500V

导体材料	Copper Alloy
导体表面镀层	Tinned

连接数据-IEC

额定电压 (V)	800
额定电流 (A)	32
额定电压 (III/3)(V)	800
额定冲击电压 (III/3)(KV)	8
最小硬质导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大硬质导线横截面积 (mm ²)	6
最小柔性导线横截面积 (mm ²)	0.2
最大柔性导线横截面积 (mm ²)	4
柔性导线横截面积，最小管状裸端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积，最大管状裸端子 (mm ²)	4
柔性导线横截面积，最小管状预绝缘端子 (mm ²)	0.2
柔性导线横截面积，最大管状预绝缘端子 (mm ²)	4
具有相同截面积的二根柔性导线，最小双线管状预绝缘端子 (mm ²)	0.5
具有相同截面积的二根柔性导线，最大双线管状预绝缘端子 (mm ²)	1
一字螺丝刀规格 (刃厚__x刃宽__)(mm)	0.8X4.0
剥线长度 (mm)	12
安装导轨	TS-35
是否需要边盖	YES
是否接地	NO

连接数据-UL

额定电压 (UL/CUL标准B组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准B组)(A)	30
额定电压 (UL/CUL标准C组)(V)	600
额定电流 (UL/CUL标准C组)(A)	30
最小硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	24
最大硬质导线(AWG)，符合UL/CUL	10
最小多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	24
最大多芯导线(AWG)，符合UL/CUL	10

环境与安全

手背防护	YES
手指防护	YES
最高工作温度 (°C)	120
最低工作温度 (°C)	-40


UL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~10
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	30
线径范围C组 (AWG)	24~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	30

CUL认证参数

线径范围B组 (AWG)	24~10
额定电压B组 (V)	600
额定电流B组 (A)	30
线径范围C组 (AWG)	24~10
额定电压C组 (V)	600
额定电流C组 (A)	30

图面



认证



配件



TS-35

导轨

适用于DK / DK-PEAK / AK-PEAK..P 系列 材质为铁 长度为1000mm



TM21

标示牌

适用于DK4S/DK4P/DKK4/DK4-TR/DK4-TR-TG/DK2.5SG/DK2.5SG-PE/PM4N/RET4D-..../RET4U-../

AKK4/PPAC-10/PPAC-10R/AK4/AK4-TR/AK4-TN/AK4-PE 颜色为白色

采用V2等级绝缘材料



TM37W

标示牌

适用于 AK6 / AK6-TN / AK6-TR / AK6-PE 颜色为白色 采用V2等级绝缘材料