


TMI-YCS3-32DX-X01

系统接口板 / *System Interface*



规格說明

适用控制器	YOKOGAWA CS3000
接口板订货规格	TMI-YCS3-32DX-X01
产品功能	DI/DO board
额定电压	24VDC
额定电流	4A
输入电流 Max (单通道)	250mA
电源指示灯	LED/Green
输入端接口 / 使用线径	MIL 50p male
输出端接口 / 使用线径	24-12AWG/0.5-2.5mm ²
尺寸 mm	204 × 122 × 51
工作温度	-20~+85℃
熔斷絲	CXPF25M100
熔斷絲	CXPF040220
跨接片	CNPJ000130

D_Sub Connector Pin Assignment

Channel	CN1 / CN2	Channel	CN1 / CN2
CH1	50	CH17	49
CH2	48	CH18	47
CH3	46	CH19	45
CH4	44	CH20	43
CH5	42	CH21	41
CH6	40	CH22	39
CH7	38	CH23	37
CH8	36	CH24	35
CH9	34	CH25	33
CH10	32	CH26	31
CH11	30	CH27	29
CH12	28	CH28	27
CH13	26	CH29	25
CH14	24	CH30	23
CH15	22	CH31	21
CH16	20	CH32	19
OV	11~18	NC	3~6
Bridged	1,2	VP 24F	7~10